


裏面



裏面の印刷ありの場合は  
直径30mmまでのデザインをお願いします

裏面の印刷について、下記にチェック  をお願いします

印刷あり


印刷なし



## お願い

印刷のズレが発生してしまうため  
**仕上がり線ギリギリのデザイン**をするとズレが生じます。  
特にワクで囲むデザインなどはちょっとしたズレでも  
目立ってしまいますので出来るかぎりお控え  
くださいますようお願いいたします。

◆枠のあるデザイン例



枠が仕上がり線ギリギリ  
のデザインだと...

印刷にズレが出てしまいます

## ガラスの形状

側面から見た形状

フラット  
(平丸型)

ガラス

ドーム  
(丸型)

ガラス

## 印刷の仕上がりについて

同系色のデザインを重ねた場合、同化する可能性があります。  
細かいデザインの場合、擦れたり、潰れたりする場合があります。  
(罫線は最低0.2mm以上、文字は細い書体なら4pt以上)

## 入稿前に確認をお願いします

- 文字のアウトライン化はされていますか？  
[書式] → [アウトラインを作成] を選んでください  
※ [表示] 中のアウトラインという項目は選ばないでください。
- 配置されている画像データはリンクされていますか？  
もしくは、埋め込みされていますか？  
※ 配置している画像をリンクしている場合は全てフォルダにまとめてください。
- 仕上がりサイズに対してヌリタシはありますか？
- 特色は使用していませんか？  
※ 使用している場合は、スウォッチパレットから削除してください。
- シャドウ効果やぼかし効果などを使用している部分に対し  
[オブジェクト] → [アピランスの分割] をしていますか？
- 黒はK100%で作成されていますか？  
※ 意図的なリッチブラックをご使用の場合は、CMYK合計値を300%未満にしてください。
- 配置されている画像データはCMYK(カラー)、グレースケール(1色)、  
モノクロ2階調(1色)のいずれかになっていますか？  
※ RGBモードの場合は変換してください。
- ファイル名やリンクファイル名は英数字にしてありますか？  
※ データをダウンロードする際、文字化けしてしまい、リンクが外れる場合があります。
- 配置されている画像データは適切なサイズですか？  
※ 画像解像度は実寸300~900dpiをお願いします。